

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Kabel przyłączeniowy Aktobis 16A CEE H07RN-F 5G2.5 o długości 10 m wraz ze złączem i wtyczką, IP44



Ten kabel CEE 16A o długości 10 m wraz ze złączem, wtyczką i klapką uszczelniającą jest idealnym kablem połączeniowym do urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia, które wymagają 400 V lub 16 A!

Do obsługi kabla przyłączeniowego 16A CEE wymagane jest pięciobiegunowe przyłącze zasilania 16 A 380V/415V (50/60Hz). Odpowiada to prądowi przemysłowemu!

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

1. Przestrzegać specyfikacji technicznych

- Sprawdzić, czy przedłużacz jest odpowiedni dla wymaganego napięcia i prądu (np. 400 V, 16 A).
- Przekrój kabla musi odpowiadać obciążeniu (np. 2,5 mm²).

2. Używać tylko w odpowiednich środowiskach

- Do użytku na zewnątrz należy używać wyłącznie kabli o odpowiednim stopniu ochrony (co najmniej **IP44**, lepiej **IP67** dla obszarów wilgotnych lub placów budowy).
- Kabel należy trzymać z dala od źródeł ciepła, substancji chemicznych i naprężeń mechanicznych.

3. Ochrona przed przeciążeniem i zwarcie

- Upewnij się, że kabel nie jest przeciążony, sprawdzając wcześniej podłączone urządzenia i ich pobór mocy.
- Sprawdź wcześniej podłączone urządzenia i ich pobór mocy.

4. Prawidłowa instalacja i użytkowanie

- Kabel należy całkowicie rozwinąć, aby uniknąć nagrzewania lub uszkodzeń indukcyjnych.
- Kabel należy ułożyć w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia i uszkodzenia przez pojazdy lub ciężkie przedmioty.

5. Kontrola wzrokowa przed użyciem

- Kabel należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń, pęknięć lub zgnieceń.
- Nie używaj uszkodzonego kabla - istnieje ryzyko pożaru i porażenia prądem!

6. Używaj tylko autoryzowanych połączeń wtykowych

- Należy używać wyłącznie **wtyczek CEE** dla dużych prądów (np. 16A w kolorze czerwonym dla 400V).
- Nie używaj niezatwierdzonych adapterów ani niebezpiecznych przedłużaczy.

7. Bezpieczna obsługa i przechowywanie

- Po użyciu przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Nie ciągnąć ani nie zginać ostrych krawędzi.

Cechy i korzyści:

- Stopień ochrony: IP44, tj. bryzgoszczelny i zabezpieczony przed wnikaniem ciał obcych większych niż 1 mm
- Dobra elastyczność
- Elastyczna obsługa

Przykłady zastosowań:

- Idealny kabel połączeniowy do naszych termowentylatorów WDH-BGP09 lub BGP10S
- Do użytku na budowach, w warsztatach, domach, garażach, magazynach, piwnicach, szopach itp.

Dane techniczne:

Typ kabla:	H07RN-F 5G2.5
Oznaczenie modelu:	CEEKabel16A25Q
Kolor:	czarny
Długość kabla:	10 m
Waga:	4 kg
Zakres dostawy:	Kabel połączeniowy CEE 16A
Złącze CEE:	16A 5p 400V
Wtyczka CEE:	16A 5p 6h 400V
Przekrój kabla:	2,5 mm ²
Stopień ochrony:	IP44