

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Kabel przyłączeniowy Aktobis 32A CEE H07RN-F 5G4 o długości 10 m wraz ze złączem i wtyczką, IP44



Ten kabel 32A CEE o długości 10 m wraz ze złączem, wtyczką i zaślepką jest idealnym kablem połączeniowym do urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia, które wymagają 400V lub 32A!

Do obsługi tego kabla przyłączeniowego wymagane jest pięciobiegunowe przyłącze zasilania 32 A 380V/415V (50/60Hz). Odpowiada to prądowi przemysłowemu!

1. Przestrzegać specyfikacji technicznych

- Upewnij się, że przedłużacz jest odpowiedni dla wymaganego napięcia i prądu (np. 400 V, 32 A).
- Przekrój przewodu musi odpowiadać obciążeniu (np. 4 mm²).

2. Używać tylko w odpowiednich środowiskach

- Do użytku zewnętrznego należy używać wyłącznie kabli o odpowiednim stopniu ochrony (**IP44** dla wilgotnych pomieszczeń lub placów budowy).
- Kabel należy trzymać z dala od źródeł ciepła, substancji chemicznych i naprężeń mechanicznych.

3. Ochrona przed przeciążeniem i zwarcie

- Upewnij się, że kabel nie jest przeciążony, sprawdzając wcześniej podłączone urządzenia i ich pobór mocy.

4. Prawidłowa instalacja i użytkowanie

- Kabel należy całkowicie rozwinąć, aby uniknąć nagrzewania lub uszkodzeń indukcyjnych.
- Kabel należy ułożyć w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia i uszkodzenia przez pojazdy lub ciężkie przedmioty.

5. Kontrola wzrokowa przed użyciem

- Kabel należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń, pęknięć lub zgnieceń.
- Nie używaj uszkodzonego kabla - istnieje ryzyko pożaru i porażenia prądem!

6. Używaj tylko zatwierdzonych połączeń wtykowych

- Należy używać wyłącznie **wtyczek CEE** dla dużych prądów (np. 32A w kolorze czarnym/czerwonym dla 400V).
- Nie używaj nieautoryzowanych adapterów ani niebezpiecznych przedłużaczy.

7. Bezpieczna obsługa i przechowywanie

- Po użyciu urządzenie należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Nie ciągnąć ani nie zginać ostrych krawędzi.

Cechy i korzyści:

- Stopień ochrony: IP44, tj. bryzgoszczelny i zabezpieczony przed wnikaniem ciał obcych większych niż 1 mm
- Dobra elastyczność
- Elastyczna obsługa

Nagrody i certyfikaty:

- Naturalnie ze zgodnością CE i EMC

Przykłady zastosowań:

- Idealny przewód połączeniowy do naszego grzejnika elektrycznego WDH-IFH15 (15kW)
- Kabel połączeniowy do urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia, które wymagają 400V lub 32A
- Do użytku na placach budowy, w warsztatach, domach, garażach, magazynach, piwnicach, szopach itp.

Dane techniczne:

Typ kabla: H07RN-F 5G4

Oznaczenie modelu: CEEKabel32A4Q

Kolor: czarny, czerwony

Przekrój kabla: 4 mm²

Długość kabla: 10 m

Waga: 5 kg

Zakres dostawy: 32A kabel połączeniowy CEE 4Q

Złącze CEE: 32A 5p 400V

Stopień ochrony: IP44

Wtyczka CEE: 32A 5p 6h 400V