

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Kabel połączeniowy Aktobis 32A CEE H07RN-F 5G6 o długości 10 m wraz ze złączem i wtyczką, IP44



Ten kabel 32A CEE o długości 10 m wraz ze złączem, wtyczką i klapką uszczelniającą jest idealnym kablem połączeniowym do urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia, które wymagają 400V lub 32A! Jest to wysokiej jakości kabel od markowego producenta „WDH”!

Do obsługi tego kabla przyłączeniowego wymagane jest pięciobiegunkowe przyłącze zasilania 32 A 380V/415V (50/60Hz). Odpowiada to prądowi przemysłowemu!

1. przestrzegać specyfikacji technicznych

- Upewnij się, że przedłużacz jest odpowiedni dla wymaganego napięcia i prądu (np. 400 V, 32 A).
- Przekrój przewodu musi odpowiadać obciążeniu (np. 6 mm²).

2. Używać tylko w odpowiednich środowiskach

- Do użytku zewnętrznego należy używać wyłącznie kabli o odpowiednim stopniu ochrony (**IP44** dla wilgotnych pomieszczeń lub placów budowy).
- Kabel należy trzymać z dala od źródeł ciepła, substancji chemicznych i naprężeń mechanicznych.

3. Ochrona przed przeciążeniem i zwarcie

- Upewnij się, że kabel nie jest przeciążony, sprawdzając wcześniej podłączone urządzenia i ich pobór mocy.

4. Prawidłowa instalacja i użytkowanie

- Kabel należy całkowicie rozwinąć, aby uniknąć nagrzewania lub uszkodzeń indukcyjnych.
- Kabel należy ułożyć w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia i uszkodzenia przez pojazdy lub ciężkie przedmioty.

5. Kontrola wzrokowa przed użyciem

- Kabel należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń, pęknięć lub zgnieceń.
- Nie używaj uszkodzonego kabla - istnieje ryzyko pożaru i porażenia prądem!

6. Używaj tylko zatwierdzonych połączeń wtykowych

- Należy używać wyłącznie **wtyczek CEE** dla dużych prądów (np. 32A w kolorze czarnym/czerwonym dla 400V).
- Nie używaj nieautoryzowanych adapterów ani niebezpiecznych przedłużaczy.

7. Bezpieczna obsługa i przechowywanie

- Po użyciu urządzenie należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Nie ciągnąć ani nie zginać ostrych krawędzi.

Cechy i korzyści:

- Stopień ochrony: IP44, tj. bryzgoszczelny i zabezpieczony przed wnikaniem ciał obcych większych niż 1 mm
- Dobra elastyczność
- Elastyczna obsługa

Dane techniczne:

Typ kabla: H07RN-F 5G6

Kolor: czarny, czerwony

Przekrój kabla: 6 mm²

Długość kabla: 10 m

Waga: 6 kg

Zakres dostawy: 32A kabel połączeniowy CEE 6Q

Wtyczka CEE: 32A 5p 6h 400V

Stopień ochrony: IP44

Złącze CEE: 32A 5p 400V