

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Kabel połączeniowy Aktobis 63A CEE H07RN-F 5G10 o długości 10 m wraz ze złączem i wtyczką, IP67



Ten przewód CEE 63 A o długości 10 m wraz ze złączem, wtyczką i nasadką uszczelniającą jest idealnym przewodem połączeniowym do urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia, które wymagają napięcia 400 V i natężenia 63 A!

Do obsługi tego kabla przyłączeniowego wymagane jest pięciobiegunowe przyłącze prądu o dużym natężeniu 63 A 380 V/415 V (50/60 Hz). Odpowiada to prądowi przemysłowemu!

1. Przestrzegać specyfikacji technicznych

- Upewnij się, że przedłużacz jest odpowiedni dla wymaganego napięcia i prądu (np. 400 V, 63 A).
- Przekrój kabla musi odpowiadać obciążeniu (np. 10 mm²).

2. Używać tylko w odpowiednich środowiskach

- Do użytku zewnętrznego należy używać wyłącznie kabli o odpowiednim stopniu ochrony (**IP67** dla wilgotnych pomieszczeń lub placów budowy).
- Kabel należy trzymać z dala od źródeł ciepła, substancji chemicznych i naprężeń mechanicznych.

3. Ochrona przed przeciążeniem i zwarcie

- Upewnij się, że kabel nie jest przeciążony, sprawdzając wcześniej podłączone urządzenia i ich pobór mocy.

4 Prawidłowa instalacja i użytkowanie

- Kabel należy całkowicie rozwinąć, aby uniknąć nagrzewania lub uszkodzeń indukcyjnych.
- Kabel należy ułożyć w taki sposób, aby uniknąć ryzyka potknięcia i uszkodzenia przez pojazdy lub ciężkie przedmioty.

5. Kontrola wzrokowa przed użyciem

- Kabel należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń, pęknięć lub zgnieceń.
- Nie używaj uszkodzonego kabla - istnieje ryzyko pożaru i porażenia prądem!

6. Używaj tylko zatwierdzonych połączeń wtykowych

- Należy używać wyłącznie **wtyczek CEE** dla dużych prądów (np. 63A w kolorze czarnym/czerwonym/niebieskim dla 400V).
- Nie używaj nieautoryzowanych adapterów ani niebezpiecznych przedłużaczy.

7. Bezpieczna obsługa i przechowywanie

- Po użyciu urządzenie należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Nie ciągnąć ani nie zginać ostrych krawędzi.

Cechy i korzyści:

Stopień ochrony: IP67, tj. ochrona przed czasowym zanurzeniem i całkowicie pyłoszczelny

- Dobra elastyczność
- Elastyczna obsługa

Nagrody i certyfikaty:

- Naturalnie ze zgodnością CE i EMC

Przykłady zastosowań:

- Idealny przewód połączeniowy do naszej nagrzewnicy elektrycznej WDH-BGC30 (30kW)
- Kabel połączeniowy do urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia, które wymagają napięcia 400 V i natężenia 63 A
- Do użytku na budowach, w warsztatach, domach, garażach, magazynach, piwnicach, szopach itp.

Dane techniczne:

Oznaczenie modelu: CEEKabel63A10Q

Typ kabla: H07RN-F 5G10

Kolor: czarny, czerwony

Przekrój kabla: 10 mm²

Długość kabla: 10 m

Waga: 12 kg

Zakres dostawy: 63 A kabel połączeniowy CEE 10Q

Złącze CEE: 63A 5p 400V

Wtyczka CEE: 63A 5p 6h 400V

Stopień ochrony: IP67